



Opis:

W pełni syntetyczny olej silnikowy do samochodów sportowych. Lepkość oleju 10W60 gwarantuje niezawodne smarowanie nawet w ekstremalnych warunkach eksploatacji przy bardzo wysokiej temperaturze.

Posiada wysoką stałość temperaturową, optymalizuje moc silnika i zmniejsza jego zużycie. Gwarantuje natychmiastowe smarowanie podczas zimnego startu silnika oraz doskonałe smarowanie w bardzo wysokich temperaturach.

Właściwości:

- przyczynia się do znakomitej czystości silnika
- miesza się ze wszystkimi dostępnymi na rynku olejami silnikowymi
- wysoka niezawodność smarowania
- przetestowany do użytku z katalizatorami
- optymalna stabilność na starzenie
- optymalne smarowanie w ekstremalnych warunkach pracy
- natychmiastowe smarowanie po zimnym starcie
- wyjątkowo niskie zużycie oleju
- wyjątkowo niskie straty spowodowane parowaniem

Dane techniczne:

Klasa SAE (oleje silnikowe) 10W-60 SAE J300

Gęstość przy 15 ° C 0,855 g / cm³ DIN 51757

Lepkość w 40 ° C 168,0 mm² / s ASTM D 7042-04

Lepkość w 100 ° C 24,0 mm² / s ASTM D 7042-04

Lepkość w -30 ° C (MRV) <60000 mPas ASTM D4684

Lepkość w -25 ° C (CCS) ≤ 7000 mPas ASTM D5293

Wskaźnik lepkości 175 DIN ISO 2909

HTHS w 150 ° C ≥ 3,5 mPas ASTM D5481

Temperatura krzepnięcia -36 ° C DIN ISO 3016

Strata na skutek parowania (Noack) 5,3% CEC-L-40-A-93

Temperatura zapłonu 240 ° C DIN ISO 2592

Całkowita liczba zasadowa 10,5 mg KOH / g DIN ISO 3771

Popiół siarczanowy 1,0 - 1,6 g / 100g DIN 51575

Numer barwy (ASTM) 3,5 DIN ISO 2049

Aprobaty i specyfikacje:

ACEA A3 · ACEA B4 · API SN

Liqui Moly rekomenduje ten olej do pojazdów, które wymagają środka smarnego zgodnego ze specyfikacją:

Fiat 9.55535-H3

Obszary zastosowań:

Do silników benzynowych i wysokoprężnych z turbodoładowaniem lub bez. Szczególnie nadaje się do ekstremalnie wymagających silników i samochodów wyścigowych.

Informacja o produkcie

21/08/2020



Zastosowanie:

Należy przestrzegać specyfikacji i instrukcji producenta silnika lub pojazdu.

Dostępne opakowania:

1L	Kanister plastikowy	8908
5L	Kanister plastikowy	8909
20L	Kanister plastikowy	1392
60L	Beczka metalowa	1393
205L	Beczka metalowa	1394

Nasze informacje oparte są na solidnych badaniach i mogą być uznane za wiarygodne, chociaż nie prawnie wiążące.