



Opis:

Dodatek zabezpiecza przed nadmiernym zużyciem w czasie "suchego startu" po wymianie lub regeneracji turbosprężarki. Poprawia niezawodność działania nowej turbosprężarki.

Właściwości:

- doskonałe właściwości w zakresie pracy awaryjnej
- chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi brakiem oleju w fazie docierania
- mieszalny ze wszystkimi dostępnymi na rynku olejami silnikowymi
- zwiększa niezawodność działania

Dane techniczne:

Kolor / wygląd czarny

Zawartość ciał stałych ok. 10%

Lepkość w 20 ° C 380 mPas DIN 51398

Temperatura zapłonu > 200 ° C DIN ISO 2592

Temperatura krzepnięcia -15 ° C DIN ISO 3016

Temperatura robocza zasięg > 400 ° C

Postać ciecz

Zapach charakterystyczny

Gęstość w 20 ° C 1 g / ml

Obszary zastosowań:

Pasuje do wszystkich turbosprężarek. Miesza się z każdym olejem silnikowym.

Zastosowanie:

Dodatek należy aplikować do kanału olejowego turbosprężarki bezpośrednio przed jej montażem.

Dostępne opakowania:

20g	Tubka plastikowa	20766
-----	------------------	-------

Nasze informacje oparte są na solidnych badaniach i mogą być uznane za wiarygodne, chociaż nie prawnie wiążące.